



DB202S

Backbar koeler

Producteigenschappen

- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- LED-binnenverlichting
- Instelbare draadplanken
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare voet
- Slot

Backbar-koeler met schuifdeuren

Houd uw bar soepel draaiende met een scherp geprijsde backbar-koeler, ontworpen voor drukbezochte bars, restaurants en cafés.

De zwarte buitenzijde in combinatie met het antracietkleurige interieur zorgt voor een moderne uitstraling, terwijl de LED-verlichting de gepresenteerde dranken optimaal uitlicht.

De verstelbare draadroosters kunnen eenvoudig worden aangepast voor blikjes en hoge flessen. Dankzij de kunststof coating zijn ze bovendien gemakkelijk schoon te houden en vereenvoudigen ze het dagelijkse onderhoud.

De geventileerde koeling brengt de temperatuur na het bijvullen snel weer op het gewenste niveau en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de hele kast. Zo blijven dranken ook tijdens piekmomenten perfect gekoeld. Met de eenvoudig toegankelijke elektronische thermostaat kan de temperatuur snel en nauwkeurig worden gecontroleerd en ingesteld.

Eenvoudig te bedienen, gemakkelijk te reinigen en ontworpen voor dagelijks gebruik – deze backbar-koeler helpt uw team efficiënter te werken en de drankverkoop te stimuleren.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	69 / 63
Netto volume	l	187
Bruto volume	l	220.5
Bruto/netto volume	l	220,5 / 187
Totaal displaygebied	m²	0.23
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Grijs RAL7037
Deur aantal		2
Deur aantal & type		2
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken grijs
Plankkleur		Grijs
Plankmaten		395x320 mm
Max belasting op planken	kg/m²	230
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	40
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	1.371
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	500.42
EEl	%	39.5

Voeding

Input vermogen	W	152.2
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 526 x 870
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Verpakte maat (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 ft containerlading	st	96



Thermostaatafdekking



Slot