



BF850I

Congélateur vertical

Caractéristiques du produit

- Placard Euronorm
- 9 clayettes (600 x 800 mm)
- Peut accueillir jusqu'à 54 bacs Napoli de 5l (non fournis)
- Porte réversible à fermeture automatique
- Acier inoxydable
- Éclairage interne LED
- Refroidissement ventilé
- Roues solides
- Verrou

Congélateur polyvalent pour pâtisseries/glaces

Le congélateur BF850I en acier inoxydable est conçu spécialement pour le stockage de pâtisseries et de glaces. Fabriqué en acier inoxydable SS304, ce congélateur vertical garantit une fiabilité longue durée pour les cuisines professionnelles.

Conçu à partir des dimensions Euronorm, le congélateur BF présente 9 guides pour plaques pâtissières de 600x400 ou 600x800 mm, pour un accès et un agencement particulièrement faciles. Ce modèle comprend également des tablettes pouvant accueillir jusqu'à 54 bacs Napoli pour plus de polyvalence. Ni les bacs Napoli, ni les plaques de pâtisserie ne sont fournis. Que vous souhaitez conserver au froid des pâtisseries ou des bacs de glace, le système de froid ventilé assure une température optimale dans tout l'appareil. La température se règle très facilement grâce à la commande numérique.

| Mesures et contenu | | |
|--------------------------------|---------|---|
| Plage de température | °C | -24 à -18 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 161 / 143 |
| Volume brut / net | l | 850 / 737 |
| Design et matériaux | | |
| Nombre et type de porte | | 1 porte pleine à charnières à fermeture automatique |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 110 |
| Dimensions des tablettes | | 602 x 800 |
| Nombre et type de tablettes | | 9 clayettes |
| Roulettes | | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | | SS304 |
| Finition intérieure | | SS304 |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Serrure | | Oui |
| Froid et fonctions | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorifique | | R290 |
| Charge de gaz | g | 115 |
| Thermomètre | | Oui |
| Puissance et consommation | | |
| Classe énergétique | | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 8.63 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 3149 |
| EEI | % | 69.6 |
| Puissance consommée | W | 700 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |
| Dimensions | | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 620 x 860 x 1397 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 740 x 990 x 2010 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 770 x 1020 x 2070 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 31 |



Roulettes solides



Guides pour plateaux à pâtisserie