



## SUPER CAPRI 18

Vitrina para helados

### Características del producto

- Automático
- El doble flujo de aire asegura una refrigeración uniforme de 2 filas de bandejas
- Luz interior LED con interruptor
- Cubierta angular (11°) para una mejor exposición
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Cristal abatible para una fácil limpieza
- Puertas deslizantes traseras acrílicas hacia la zona de exposición
- Lavado de cucharas opcional (requiere conexión de agua y desagüe)

Vitrina expositora para helados de alta gama con doble

Super Capri, una vitrina de helados de gran impacto visual, cuenta con un diseño elegante y contemporáneo con grandes paneles de cristal e iluminación interior LED para garantizar que tus productos se presenten de la mejor manera posible. Con un exclusivo expositor en ángulo de 11°, tus clientes tendrán una visión irresistible del delicioso contenido. Diseñado para una conservación óptima, el sistema de refrigeración de doble flujo de aire proporciona una distribución uniforme de la temperatura en cada fila de bandejas Napoli para mantener el sabor y la textura del helado. Los cristales frontal, superior y laterales calefactados evitan la acumulación de condensación, mientras que el cristal frontal abatible facilita la limpieza.

### Medidas y contenido

Capacidad servicio	18 blds. Napoli (5 L)
Capacidad almacenamiento (debajo)	No en el almacén
Exposición total	m² 1.07
Rango de temperatura	°C -20 a -14
Clase climática	7
Peso bruto / neto	kg 454 / 350
Volumen bruto / neto	l

### Diseño y material

Patas	Patatas Regulares
Ruedas giratorias	Ruedas Giratorias
Acabado exterior	Gris RAL7022
Acabado interior	Acero inoxidable
Luz interior	LED

### Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Refrigerante	R290
Termómetro	Sí

### Potencia y consumo


Clase energética	D
Max Ambient	35°C at 75% RH
Consumo de energía	kWh/24h 28.36
Consumo de energía anual	kWh/año 10353
Potencia	
Potencia de entrada	W 1720
Tensión / Frecuencia	V/Hz 220-240/50

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm 725 x
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm 1682 x 1110 x 1175
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm 1900 x 1400 x 1600
Carga contenedor 40ft	pcs 8



Paredes de cristal como estándar



Doble flujo de aire de refrigeración