



## BLCA3X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

### Vlastnosti produktu

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- programovatelný termostat
- export dat v souladu s HACCP
- nahrávání nebo stahování dat přes USB
- zásuvy pro gastronádoby GN1/1 a euronorm 600 x 400
- nerezová ocel
- vpichová sonda součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nastavitelné nohy

Šokový zchlazovač / zmrazovač s ovladačem s dotykovo

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů. Zařízení se dodává s přednastavenými speciálními cykly pro ryby, ztužování zmrzliny, sušení a také pro rozmrazování. Přes port USB je možné nahrát vlastní receptury nebo stáhnout data pro účely HACCP.

BLCA-X je dodáván s novým snadno použitelným ovladačem s dotykovou obrazovkou. Zde si můžete vybrat jeden z přednastavených programů, nebo si můžete vytvořit a uložit vlastní programy.

BLCA-X je vhodný pro gastronádoby 1/1 a nádoby euronorm (nejsou součástí dodávky).

### Parametry a obsah

|                    |    |            |
|--------------------|----|------------|
| Kapacita zchlazení | kg | 12         |
| Kapacita zmrazení  | kg | 8          |
| Kapacita GN        | ks | 3 x GN1/1  |
| Teplotní rozsah    | °C | -30 až +70 |
| Klimatická třída   |    | 5          |

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Hrubá / čistá váha  | kg | 130 / 104 |
| Hrubý / čistý objem | l  | 139 / 60  |

### Design a materiál

|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Počet a typ dveří     | 1 křídlové samozavírací plné dveře |  |
| Změna otevírání dveří | Ano                                |  |
| Nožky / nohy          | 4 nastavitelné nožky               |  |
| Exteriér              | Nerezová ocel SS304                |  |
| Interiér              | Nerezová ocel SS304                |  |
| Vnitřní osvětlení     | Ne                                 |  |
| Zámek                 | Ne                                 |  |

### Chlazení a funkce

|                   |                                  |     |
|-------------------|----------------------------------|-----|
| Typ ovládání      | Programovatelný dotykový displej |     |
| Typ chlazení      | Šokové                           |     |
| Typ odtávání      | Automatické, horkými parami      |     |
| Typ chladiva      | R290                             |     |
| Množství chladiva | g                                | 130 |

### Výkon a spotřeba


|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| Příkon             | W     | 700        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A) | 60         |

### Rozměry

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 660 x 640 x 330  |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 804 x 826 x 995  |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 870 x 900 x 1030 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 52               |



Vpichová sonda  
součástí



Dotykový ovladač