TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Galaxy+ GPL10FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank

Produkteigenschaften
- Temperature Class 3M1
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Äußerst energieeffizient
- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite

Niedrige Multideck-Kühlschrank mit Türen

Die Galaxy+ LOW FGD bietet ein hoch energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu versperren. Multiplexing-Kits sind als Zubehör erhältlich, sodass Sie durchgehende Reihen in Ihrem Geschäft gestalten können.

Dank eines wohldurchdachten Kühlsystems und eines optimalen Luftstroms hat dieser Kühlschrank einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch und eine beeindruckende EU-Energieeffizienzklasse.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	195 / 183
Netto-Volumen	l	270
Bruttovolumen	l	598
Brutto-/Netto-Volumen	l	598 / 270
Gesamtanzeigefläche	m²	0.93
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3
Design und Material		
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz RAL9005
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 verstellbar
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		938x250/300/350mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	160
Füße/Beine		4 Stellfüße
Gehärtetes Glas		Ja
Innenbeleuchtung		LED
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	103
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		+25°C, 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	2.6
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	949
EEI	%	11.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	218
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	55
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	1020 x 740 x 1500
Innenmaße (BxTxH)	mm	938 x 350 x 1053
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1150 x 810 x 2350
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28



	Scannerschiene und Fronthalter	Starke Griffe