



BLCA5X1

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

Caractéristiques du produit

- Commande à écran tactile
- Thermostat programmable
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- (Refroidissement de +70°C à +3°C) 18 kg en 90 min
- (Congélation de +70°C à -18°C) 14 kg en 240 min

Cellule de refroidissement avec commande à écran tacti

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité. Le modèle BLCA-X est doté d'une commande à écran tactile facile d'utilisation. Celle-ci permet de choisir l'un des programmes prédéfinis, ou de créer et d'enregistrer vos propres programmes. L'appareil est fourni avec des cycles présélectionnés pour le poisson, pour la prise de la crème glacée, pour le séchage et le dégivrage. Il est possible de charger vos propres recettes ou de copier des données HACCP à l'aide d'un port USB. Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité. La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques. La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).

Mesures et contenu

Capacité froid positif	kg	18
Capacité congélation	kg	14
Capacité bacs GN	pces	5 x GN1/1
Plage de température	°C	-30 à +70
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	149 / 116
Volume brut	l	169
Volume brut / net	l	169 / 91

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304
Éclairage intérieur	Non
Serrure	Non

Froid et fonctions

Type de régulation	
Type de réfrigération	Refroidissement rapide
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g 150

Puissance et consommation


Puissance consommée	W 720
Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Niveau sonore	dB(A) 60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 660 x 640 x 400
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 804 x 826 x 1045
Dimensions emballées (LxPxH)	mm 870 x 900 x 1100
Charge conteneur 40 pieds	pces 52



Capteur central inclus



Commande à écran tactile