



UF200SG

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Verrou
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.26
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Volume net	l	120
Volume brut	l	200
Volume brut / net	l	200 / 120
Poids brut / net	kg	52 / 47

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Nombre de tablettes	pces	2
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 380 mm
Nombre et type de tablettes		2 tablettes de congélation fixes
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		ABS blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	50
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2001
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.48
EEL	%	40
Puissance		
Puissance consommée	W	270
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 585 x 855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Serrure



Pieds ajustables en option