



CRU3050P w/o Panel

Unidad de refrigeración monobloque (3-5 m³)

Características del producto

- Unidad de refrigeración monobloque
 - Evaporación automática de la condensación
 - Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
 - Control digital e indicador de temperatura
 - Acabado de acero inoxidable
 - Compatible con paneles de 80--150 mm de espesor

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de refrigeración monobloque para cámaras frigoríficas con un volumen de 3 a 5 m³.

Medidas y contenido		
Capacidad para unidades de refrigeración	m³	3 - 5
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	75 / 65
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		
Acabado exterior		Acero inoxidable
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	17.93
Consumo de energía anual	kWh/año	6545
Potencia de entrada	W	830
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 859 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	700 x 1110 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	68



Monobloque trasero,
sin panel anexo