



Atom Maxi C2DB

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Faible consommation énergétique
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Double vitrage de sécurité
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement ventilé
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes
- Existe en negative

Vitrine réfrigérée à froid positif basse consommation

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid positif est idéale pour présenter de la nourriture et des boissons fraîches dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Elle est dotée de portes à fermeture automatique, d'étagères réglables et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Cette vitrine à froid positif est équipée d'un très efficace groupe à froid ventilé permettant de réduire la consommation d'énergie. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine de qualité à prix compétitif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.58
Plage de température	°C	-1 à +10
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	197 / 179
Volume brut / net	l	1081 / 809

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		10 réglable
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		566 x 480 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	135
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Blanc RAL9003
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.17
Consommation électrique par an	kWh/an	1522
Puissance		
Puissance consommée	W	460
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	62

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1163 x 595 x 1568
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1253 x 710 x 2003
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1278 x 760 x 2090
Charge conteneur 40 pieds	pces	27



Tablettes ajustables
derrière chaque porte



Régulateur numérique