



SPID250

Serveringsdisk

Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighet
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Frontglas öppnas framåt vid behov
- Klarar GN1/1-plåt(ar) (medföljer ej)
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Svart utsida
- Ventilrad kylning
- Automatisk avfrostning
- Invändig LED-lampa

Ventilerad serveringsdisk med gastronorm-dimensioner

Det här är SPID-serveringsdisken – den ultimata kyllösningen för presentation av dina varor. Denna snygga disk har ett effektivt ventilerat kylsystem så att den svala luften cirkulerar jämnt i skåpet. Den är konstruerad för att hålla dina produkter i idealisk temperatur och samtidigt ge enkel åtkomst.

Den är både snygg och funktionell och perfekt för smörgåsbutiker, delikatessbutiker och stormarknader som vill visa upp sina varor på ett lockande sätt. Den har en platt glasstruktur för god hygien och frontglaset kan öppnas framåt för enkel rengöring. Serveringsdisken passar för gastronorm-plåtar (ingår ej).

Mått och innehåll

Isolationstäthet	kg/m ³	40
Sammanlagd visningsyta	m ²	1.9
Kapacitet GN-kantiner	delar	6 x GN1/1
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	297 / 277
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Härdat glas	Ja
Fötter / ben	6 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Vit RAL9003
Interiörlampa	Ja
Lås	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiförbrukning	kWh/24tim	13.7
Årlig energiförbrukning	kWh/år	5001
Ineffekt	W	1284
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	56

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	2396 x 670 x
Externa mått (BxDxH)	mm	2465 x 960 x 1235
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2625 x 1065 x 1230 mm
40 fot containerlast	delar	16



Avsedd för GN1/1 kantiner, medföljer ej



Termometer