TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR400SG

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften
- Vollautomatisch
- Umluftkühlung
- Elektronischer Regler
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Die UR400G-Serie ist je nach Ihren Anforderungen in weißer oder Edelstahl-Ausführung erhältlich und verfügt über einen robusten Aluminium-Türrahmen. Diese Glastür-Option wurde aus der soliden Tür UR400 entwickelt, die für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist. Sie verfügt über eine ventilatorunterstützte Kühlung und vertikale LED-Beleuchtung im Türrahmen, um eine hervorragende Präsentation Ihrer Produkte zu ermöglichen. Eine digitale Temperaturanzeige und -steuerung sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	85 / 80
Netto-Volumen	l	350
Bruttovolumen	l	374
Brutto-/Netto-Volumen	l	374 / 350
Gesamtanzeigefläche	m²	0.75
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		SS 430
Innenfinish		Weiß, ABS
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		505 x 415 mm
Abmessungen der unteren Ablage	mm	505 x 220
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Gehärtetes Glas		Ja
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		LED, kaltweiß
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	75
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	2.12
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	773
EEI	%	14.8
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	130
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	40
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 585 x 1855
Innenmaße (BxTxH)	mm	506 x 485 x 1620
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690 x 650 x 2050
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54

Innenlüfter

Starker Griff