



UR600SS

Lagerkühlschrank GN2/1

Produkteigenschaften

- Schloss
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Integrierter Griff
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteile erforderlich)

Lagerkühlschrank in Edelstahlausführung

Die UR-Reihe von TEFCOLD mit Kühlschränken mit massiven Türen verbindet traditionelle Zuverlässigkeit mit elegantem Design. Jedes Gerät ist mit einem praktischen integrierten Griff ausgestattet.

Dieses spezielle Modell wurde für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe entwickelt und verfügt über verstellbare GN2/1-Einlegeböden mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 25 kg pro Einlegeboden. Es verfügt über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	97 / 90
Netto-Volumen	l	570
Bruttovolumen	l	620
Brutto-/Netto-Volumen	l	620 / 570
Temperaturbereich	°C	0 bis +8
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		SS 430
Innenfinish		SS 304
Anzahl der Türen		1
Türtyp		Dreh-Volltür
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Tür umkehrbar		Ja
Anzahl der Regale	Stk.	3
Anzahl und Art der Regale		3 verstellbar
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		GN2/1
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Schloss		Ja
Innenbeleuchtung		Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A
Energieverbrauch	kWh/24h	0.82
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	299
EEL	%	22.4
Leistungsaufnahme	W	120
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	777 x 745 x 1895
Innenmaße (BxTxH)	mm	657 x 580 x 1660
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	840 x 760 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42



