



UR400G

Displaykoeler

Producteigenschappen

- Scharnierende glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Omkeerbare deur
- Instelbare roosters
- Ventilatorkoeling
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde

Maten en inhoud

| | | |
|----------------------|----|------------|
| Totaal displaygebied | m² | 0.75 |
| Temperatuurbereik | °C | +2 tot +10 |
| Klimaatklasse | | 4 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 85 / 80 |
| Bruto/netto volume | l | 374 / 350 |

Ontwerp en materiaal

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----|
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur | |
| Veiligheidsglas | Ja | |
| Omkeerbare deur | Ja | |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit | |
| Plankkleur | Bianco | |
| Plankmaten | 505 x 415 mm | |
| Maten onderste plank | 505 x 220 | |
| Max belasting op planken | kg/m² | 110 |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten | |
| Zwenkwielen | 2 rollers | |
| Buitenafwerking | Wit | |
| Binnenafwerking | Wit ABS | |
| Binnenverlichting | LED | |
| Slot | Ja | |

Koelen en functies

| | | |
|------------------|----------------|----|
| Type regelaar | Elektronisch | |
| Type koeling | Met ventilator | |
| Type ontdooiing | Automatisch | |
| Koelmiddel | R600a | |
| Koelmiddelinhoud | g | 75 |
| Thermometer | Ja | |

Stroom en verbruik

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| Energieklasse | B | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Energieverbruik | kWh/24h | 2.12 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 773 |
| Voeding | | |
| Input vermogen | W | 130 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 40 |

Afmetingen

| | | |
|-----------------------|----|------------------|
| Interne maat (BxDxH) | mm | 506 x 485 x 1620 |
| Externe maat (BxDxH) | mm | 600 x 585 x 1855 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 690 x 650 x 2050 |
| 40 ft containerlading | st | 54 |



Interne ventilator



Stevige greep