



33 cl 276
50 cl 188
33 cl 143
50 cl 143

DB201H

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die Tefcold DB Back Bar-Serie bietet hochwertige und energieeffiziente Kühllösungen für Cafés, Bars und Pubs. Diese Kühlgeräte sind als Ein-, Zwei- und Dreitürer erhältlich. Die Schränke verfügen über ein effizientes Kühlsystem und Ventilatoren, die eine leistungsstarke Kühlung bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer digitalen Steuerung und einer Temperaturanzeige ausgestattet und werden standardmäßig mit Schlössern geliefert. Kunden können zwischen Flügel- und Schiebetüren wählen (außer DB126H und DB106H).

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	69 / 63
Netto-Volumen	l	182
Bruttovolumen	l	190
Brutto-/Netto-Volumen	l	190 / 182
Gesamtanzeigefläche	m²	0.5
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Schwarz RAL9005	
Innenfinish	Aluminium Stucco	
Anzahl der Türen	2	
Tür Nr. & Typ	2 Dreh-Glastüren	
Tür umkehrbar	Nein	
Anzahl der Regale	Stk.	4
Anzahl und Art der Regale	4 Tragroste, weiß	
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	395x320 mm	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine	4 Stellfüße	
Schloss	Ja	
Innenbeleuchtung	LED	
Gehärtetes Glas	Ja	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittelfüllmenge	g	70
Kältemittel	R600a	
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Vitrinenfamilie	VC4	
Energieklasse	A	
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	394
Energieverbrauch	kWh/24h	1.08
EEL	%	9
Leistungsaufnahme	W	115
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	44

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	900 x 545 x 870
Innenmaße (BxTxH)	mm	810 x 418 x 720
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	985 x 575 x 940
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	96



Regler mit Abdeckklappe



Schloss