TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UF400VGW

Congelador expositor

Características del producto
- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada
- Cierre

Congelador expositor ventilado

El congelador expositor UF es uno de los favoritos de nuestros clientes, y con razón. El eficaz sistema de refrigeración ventilada permite estantes ajustables, para que pueda organizar fácilmente el congelador según su gama de productos actual, mientras que la puerta de cristal calefactada evita la condensación y garantiza que sus productos sean claramente visibles. Además, el arcón ofrece funciones como iluminación interior por LED, descongelación automática y controlador digital de temperatura. Tanto si se trata de helados como de platos congelados, este congelador ofrece una excelente presentación del producto a un precio competitivo. La gama TEFCOLD UF incluye congeladores expositores y congeladores de almacenamiento en varios tamaños, y también ofrecemos neveras a juego (ver gama UR).

Medidas y contenido		
Exposición total	m²	0.61
Rango de temperatura	°C	-24 a -10
Clase climática		4
Volumen neto	l	340
Volumen bruto	l	400
Volumen bruto / neto	l	400 / 340
Peso bruto / neto	kg	85 / 80
Diseño y material		
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Nº de estantes	pcs	4
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		490 x 420 mm
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco ABS
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	2664
Consumo de energía	kWh/24h	7.3
EEI	%	34.3
Potencia		
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 595 x 1855
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	484 x 470 x 1620
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 650 x 2050
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Control digital



Tirador resistente