



PDA3-CTF90B-1

Display-Backwaretheke

Produkteigenschaften

- Flaches Kopfteil
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Temperature Class 3M1
- Beste Produktsichtbarkeit
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Reinigungsfreundlicher Kondensatorfilter

Kühlvitrine mit flacher Glasfront und -oberseite

Der PDA3-CTF ist unser hochwertiges Sortiment an Kühlvitrinen. Mit seiner schwarzen Oberfläche, den Glasrosten und der LED-Beleuchtung oben am Gerät sowie unter jedem Rost bietet er ein stilvolles Design und eine ansprechende Produktpräsentation.

Die Theke verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem und die Temperaturklasse 3M1, wodurch sichergestellt wird, dass Lebensmittel, Gebäck und Kuchen unter optimalen Bedingungen gelagert werden. Die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen.

Das Gerät verfügt über Schiebetüren an der Rückseite für einen reibungslosen Service und eine einfache Beladung, während die Frontscheibe zur einfachen Reinigung nach vorne geklappt werden kann. Die Theke ist mit Rollen ausgestattet, um die Mobilität zu gewährleisten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------|
| Gesamtanzeigefläche | m ² | 1.52 |
| Temperaturbereich | °C | -1 bis +5 |
| Klimaklasse | | 3 |
| Netto-Volumen | l | 248 |
| Bruttovolumen | l | 390 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 390 / 248 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 240 / 180 |

Design und Material

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Tür Nr. & Typ | 2 Schiebetüren aus Glas | |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Anzahl der Türen | | 2 |
| Anzahl der Regale | Stk. | 3 |
| Einlegebodenmaße | 816 x 400 mm | |
| Anzahl und Art der Regale | 3 Glasablagen + Boden | |
| Lenkrollen | | 4 Rollen |
| Innenbeleuchtung | | LED |
| Außenfinish | | Schwarz / Glas |
| Innenfinish | | Edelstahl / Glas |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung | | Elektronisch |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kältemittel | | R290 |
| Kältemittelfüllmenge | g | 80 |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch


| | | |
|-----------------------------|----------|------------|
| Energieklasse | | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1938 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 5.31 |
| EEL | % | 18.3 |
| Leistungsaufnahme | W | 470 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 65 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 900 x 750 x 1360 |
| Innenmaße (BxTxH) | mm | 840 x 600 x 808 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 980 x 820 x 1475 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 28 |



Rollen und feststellbare FüÙe



LED-Beleuchtung unter jedem Rost