




BA21H

Backbar koeler

Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Glazen scharnierdeuren met aluframe
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare planken achter elke deur
- LED-binnenverlichting
- Slot

Hoogwaardige backbar met laag energieverbruik

De BA-serie backbars van hoge kwaliteit is vernieuwd en verbruikt nu gemiddeld 59% minder energie in vergelijking met de vorige modellen uit dezelfde serie. Deze backbar heeft geventileerde koeling voor een korte pull-down tijd, zodat u kunt voldoen aan de vraag van klanten naar koude dranken. Als u de temperatuur moet aanpassen, kan dat gemakkelijk via de elektronische thermostaat. De backbar-koeler is gemaakt van stevige materialen en heeft verstelbare chromen leggers met dicht op elkaar geplaatste draden, wat voor veel opbergruimte en stabiliteit zorgt. Verder heeft het scharnierende aluminium deuren met dubbel gehard glas. Dit helpt energie te besparen, maar zorgt ook voor een goede zichtbaarheid van het product. De BA-serie is ook leverbaar in een variant met zelfsluitende schuifdeuren.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	0.52
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	188
Bruto volume	l	196
Bruto/netto volume	l	196 / 188
Bruto/netto gewicht	kg	70 / 64

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type		2 glazen scharnierdeuren
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken chroom
Plankkleur		Chroom
Plankmaten		395x328 mm
Veiligheidsglas		Ja
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Stucco aluminium

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddelinhoud	g	70
Koelmiddel		R600a
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	394
Energieverbruik	kWh/24h	1.08
EEl	%	9

Voeding

Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	44

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 520 x 900
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734
Verpakte maat (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970
40 ft containerlading	st	96



