



Fiji 4

Isdisk med ventileret køl

Produktegenskaber

- Fuldautomatisk
- Ventileret køling
- Buet top/glastop /-front
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Velegnet til Napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Hjul

Isdisk med buet glasfront

Er du på udkig efter en isdisk af høj kvalitet, der ikke fylder alverden? Så er Fiji 4 et godt bud med sin kompakte størrelse og en dybde på blot 630 mm. Den er udstyret med et ventileret kølesystem, der sørger for, at isen bibeholder sin oprindelige kvalitet og konsistens - uanset om du sælger flødeis eller italiensk is (gelato).

Derudover har isdisken solide hjul for øget mobilitet, indvendig LED lys for en flot produktpræsentation samt et vippelåg på bagsiden, der sikrer optimale hygiejneforhold samt hjælper med at holde den ønskede temperatur.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	77 / 67
/ 4 Napoli iskantiner (5L)		

/ 4 Napoli iskantiner (5L)		
----------------------------	--	--

Total udstillingsareal	m ²	0.24
------------------------	----------------	------

Temperatur-interval	°C	-18 til -14
---------------------	----	-------------

Klimaklasse		5
-------------	--	---

Design og materialer

Eksteriør		Hvid
-----------	--	------

Interiør		Hvid
----------	--	------

Indvendigt lys		LED
----------------	--	-----

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
-----------------	--	-------------

Køling, type		Ventileret
--------------	--	------------

Afrimning, type		Automatisk, varm gas
-----------------	--	----------------------

Kølemiddel		R290
------------	--	------

Kølemiddel, mængde	g	120
--------------------	---	-----

Termometer		Ja
------------	--	----

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
----------------------	--	---

Max Ambient		+40°C, 40% RH
-------------	--	---------------

Energiforbrug	kWh/24t	6.5
---------------	---------	-----

Årligt energiforbrug	kWh/år	2373
----------------------	--------	------

EEl	%	20.2
-----	---	------

Strøm		
-------	--	--

Effekt	W	555
--------	---	-----

Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	824 x 630 x 1247
-----------------------	----	------------------

Pakkemål (BxDxH)	mm	938 x 703 x 1190
------------------	----	------------------

40' container kapacitet	stk	37
-------------------------	-----	----



Vippelåg (2 kan servere samtidig)



Digital controller