



NC5000G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.3
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Nettovolum	l	1079
Bruttovolum	l	1149
Brutto-/nettovolum	l	1149 / 1079
Brutto- / nettovikt	kg	252 / 212

Design och material

Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörrar med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Antal hyllor	delar	10
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		615 x 445 mm
Hyllnummer & hylltyp		10 vita năhyllor
Härdet glas		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		D-form
Fötter / ben		2 ställbara fôtter
Styrhjul		4 rullande styrhjul
Interiörlampa		2 vertikala LED-lampor i dörramen
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	145
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1024
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.81
EEl	%	15
Ineffekt	W	500
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1370 x 700 x 2022
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1250 x 570 x 1331
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1405 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	24



Skannerprofil som
standard



Digital termostat