



IDA500-W1+

Speiseeisvitrine

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Glas-Schiebedeckel
- Stauraum unter Körben
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstärkte Rollen
- Statische Kühlung

Statisch gekühlte Speiseeisvitrine

Die IDA-Eiscreme-Kühltheke bietet eine geräumige und effiziente Möglichkeit, Ihre Eiscreme-Auswahl zu präsentieren. Ihr schlichtes Design in Verbindung mit der Mobilität durch Rollen macht sie zur idealen Wahl für jede Eisdiele oder jeden Einzelhandel. Sie können das klare Design ganz einfach mit Ihrem individuellen Branding aufwerten, um die Theke unverwechselbar zu machen und die Aufmerksamkeit auf Ihre reichhaltige Auswahl an Geschmacksrichtungen zu lenken. Ausgestattet mit einer gewölbten Glasabdeckung und einer internen LED-Beleuchtung sorgt die Kühltheke für eine hervorragende Produktpräsentation. Gleittüren helfen dabei, außerhalb der Öffnungszeiten Energie zu sparen.

Dieser statische Eiscreme-Gefrierschrank wurde speziell für Effizienz entwickelt und ist für Körbe optimiert, die für 5-Liter-Plastikbehälter geeignet sind, mit zusätzlichem Stauraum darunter. Die Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch als Zubehör bestellt werden.

Idealer Korb für Schaufeleis:
3 x Art.Nr. 69966 (12 x 5L)

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	126 / 119
Servierkapazität		12 Kunstst.-Behälter (5L)
Lagerkapazität (unter)		30 Kunstst.-Behälter (5L)
Gesamtanzeigefläche	m²	1.53
Temperaturbereich	°C	-23 bis -16
Klimaklasse		7

Design und Material

Außenfinish	Weiß, RAL 9010
Innenfinish	Weiß, RAL 9010
Gehärtetes Glas	Ja
Lenkrollen	Rollen
Schloss	Nein
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	96
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D	
Max. Umgebungstemperatur	+35°C, 75% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	2.31
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	842
EEl	%	38.3
Leistungsaufnahme	W	215
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	49

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1544 x 694 x 1330
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1590 x 760 x 920
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	34



Halterungen für
Eisschalen als Option



Gebogenes Glas für
optimale Präsentation