



## SS920

Table de préparation de sandwich GN1/1

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/6
- Dégivrage automatique
- Porte(s)
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur

### SALADETTE LINE 2 PORTES 5xGN1/6 - AVEC SALADETTE

Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est le choix idéal pour les cuisines professionnelles souhaitant garder les ingrédients frais et facilement accessibles. L'unité, fabriquée en acier inoxydable durable SS304, est équipée d'un système de refroidissement par ventilation, garantissant une réfrigération optimale de vos ingrédients. Grâce à la construction surélevée du bac de refroidissement intégré, il y a suffisamment d'espace pour des bacs GN1/6 sans compromettre l'espace de rangement dans le placard. De plus, il reste suffisamment de surface de travail. L'unité est livrée de série avec des portes et des étagères GN1/1, mais vous pouvez également opter pour des tiroirs en option. Le comptoir à sandwichs en acier inoxydable (SS) est bien plus qu'un simple appareil pour préparer des sandwichs.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	90 / 80
Volume brut / net	l	228 / 201

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	GN1/1
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Avec ventilateur	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	68
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	2
Consommation électrique par an	kWh/an	730
Puissance consommée	W	155
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	830 x 515 x 500
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 700 x 950
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 770 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	72



Cuve de refroidissement GN1/6



Tiroirs en option