



## MCX90M

Mural acero inoxidable

### Características del producto

- Ideal para impulsar las ventas
- Persiana de seguridad con cerradura
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables
- Automático
- Ruedas giratorias con freno
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Portaprecios incluido

Mural con persiana de seguridad manual

La gama MCX es un excelente multideck de acero inoxidable de frontal abierto diseñado para estimular las compras por impulso "Grab & Go". Esta versátil unidad ofrece una temperatura ajustable, de modo que es adecuada para bebidas, productos lácteos o carne fresca envasada. La gama MCX es una excelente elección para ubicaciones como cafeterías, hoteles, escuelas, institutos y comedores universitarios. Satisface las necesidades de refrigeración durante el servicio, mientras que da prioridad a la seguridad del producto durante los periodos sin servicio. En la gama MCX, la seguridad y protección son la prioridad. Cuenta con una persiana de seguridad con cerradura, que impide el acceso a los productos cuando el servicio de alimentación no está activo. Este armario está equipado con ruedas giratorias bloqueables, con lo que se amplían las posibilidades de ubicación y se maximizan las oportunidades de ventas.

### Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.89
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	225 / 160
Volumen bruto / neto	l	440 / 370

### Diseño y material

Número de estantes y tipo	4 ajustable
Color de estante	Acero inoxidable
Ruedas giratorias	Ruedas Giratorias
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Luz interior	LED opcional

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	149
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Clasificación energética		E
Consumo de energía	kWh/24h	10.59
Consumo de energía anual	kWh/año	3865
Potencia		
Max Ambient		25°C 60% RH
Potencia de entrada	W	670
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	56

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	806 x 436 x 1250
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	868 x 740 x 1994
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	980 x 790 x 2150
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Persiana de seguridad con cerradura



Ruedas giratorias resistentes