



SS8300

Rustfri sandwichbord

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Kølebrønd til GN1/3 kantiner (ikke inkluderet)
- Ventileret køling
- Optimeret luftstrøm for stabile temperaturer
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Justerbare ben

Rustfrit kølebord med kølebrønd til GN1/3 kantiner

Dette rustfrie SS sandwichbord er det perfekte valg til professionelle køkkener, der ønsker, at diverse ingredienser holdes friske samt let tilgængelige. På trods af navnet, er dette kølebord velegnet til meget mere end sandwich-tilberedning.

Kølebrønden er hævet i forhold til bordpladen. Det gør, at der er god plads til GN1/3 kantiner uden, at du mister skabsplads, og der er også stadig masser af bordplade til at arbejde på. Kølebordet kommer med døre med GN1/1 hylder som standard, men det er muligt at tilkøbe og få installeret skuffer i stedet. Vær dog opmærksom på, at skuffer ikke kan monteres i højre dør op imod kompressorrummet, da det blokerer for luftflowet.

SS sandwichbordet er fremstillet i holdbart SS304 rustfrit stål og har ventileret køling for en stabil temperatur. Vær opmærksom på, at enheden har en ventilationsboks i den ene ende - den kræver dog ingen ekstra plads for en optimal luftcirkulering.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	201 / 191
Nettovolumen	l	497
Bruttovolumen	l	520
Brutto-/ Nettovolumen	l	520 / 497
Temperatur-interval	°C	+2 til +10

Design og materialer

Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	
Antal døre	3	
Dørantal & type	3 hængsl., selvluk.døre	
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type	3 trådhylder, hvid	
Hyldefarve	Hvid	
Hyldedimension	400 x 600 mm	
Fødder / ben	6 justerbare ben	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kompressor type	AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g95
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	3.2
Årligt energiforbrug	kWh/år	1168
Effekt	W	300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2020 x 800 x 1080
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1562 x 630 x 589
Pakkemål (BxDxH)	mm	2050 x 840 x 1150
40' container kapacitet	stk	28



GN1/3 kølebrønd



Elektronisk termostat