TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



IC203SD

Eiscrem-Gefriertruhen

Produkteigenschaften
- Flache, geschäumte Deckel
- Stauraum unter Körben
- Statische Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Rollen, 2 arretierbar
- Tauwasserablauf

Gefriertruhe mit Schiebedeckeln

Setzen Sie auf zuverlässige Tiefkühllagerung mit dieser vielseitigen Gefriertruhe mit massiven Schiebedeckeln – ideal für Speiseeis und viele weitere Tiefkühlprodukte.

Die praktischen Schiebedeckel ermöglichen schnellen und einfachen Zugriff auf den Inhalt, ohne beim Öffnen zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Damit ist die Gefriertruhe eine praktische Wahl für anspruchsvolle gewerbliche Umgebungen. Sie eignet sich für verschiedenste Tiefkühlwaren und bietet Ihnen hohe Flexibilität im täglichen Einsatz.

Die klare, schlichte Außengestaltung bietet viel Fläche für individuelles Branding, sodass sich die Gefriertruhe optimal in Ihr Geschäft, Ihren Kiosk, Ihr Café oder Ihr Foodservice-Konzept integrieren lässt.

Eine praktische und flexible Gefriertruhe für Unternehmen, die zuverlässige Tiefkühllagerung, einfachen Zugriff und attraktive Branding-Möglichkeiten benötigen.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	58 / 47
Netto-Volumen	l	163
Bruttovolumen	l	184
Brutto-/Netto-Volumen	l	184 / 163
Temperaturbereich	°C	-23 bis -18
Klimaklasse		7
Design und Material		
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß, RAL 9010
Anzahl der Deckel		2
Deckel-Nr. und Typ		2 Geschäumte Schiebedeckel
Anzahl Körbe	Stk.	0
Korb Nr. & Typ		0 Drahtkorb
Max. Anzahl Körbe	Stk.	2
Füße/Beine		
Lenkrollen		Rollen
Schloss		Nein
Innenbeleuchtung		Nein
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	45
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		+35°C, 75% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	1.137
Energieverbrauch	kWh/h	0.047375
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	415.01
EEI	%	32.2
Leistungsaufnahme	W	175
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	46
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	724 x 635 x 892
Innenmaße (BxTxH)	mm	600 x 510 x 715
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	800 x 750 x 960
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	94



Körbe



Rollen mit und ohne Bremse