TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

LGF7500

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften
- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße
- Umluftkühlung

Eleganter Display-Gefrierschrank mit Baldachin

Der LGF Dislay-Gefrierschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	255 / 240
Netto-Volumen	l	1436
Bruttovolumen	l	2050
Brutto-/Netto-Volumen	l	2050 / 1436
Gesamtanzeigefläche	m²	2.07
Temperaturbereich	°C	-25 bis -14
Klimaklasse		4
Design und Material		
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Anzahl der Türen		3
Tür Nr. & Typ		3 Dreh-Glastüren
Anzahl der Regale	Stk.	15
Anzahl und Art der Regale		15
Einlegebodenmaße		618*622 / 690*622
Innenbeleuchtung		2 x LED vertikal im Türrahmen
Kühlung und Funktionen		
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	25.57
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9335
EEI	%	49
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	1200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	75
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Innenmaße (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2210
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14

Digitale Steuerung

Verstärkte Rollen