



VK38-120

Vitrine réfrigérée GN1/3

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	4
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume brut / net	l	40 / 40

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	-
Vitrage de sécurité	Oui
Nombre de séparateurs	pces
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Statique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.32
Consommation d'énergie	kWh/h	0.18
Consommation électrique par an	kWh/an	1577
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	845 x 305 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 395 x 425
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1280 x 440 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)