



SFI145-CF VS

Isla de supermercado bitemperatura

Características del producto

- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Excelente visibilidad de producto
- Tapas curvas deslizantes
- Ideal en combinación con nuestra alta gama MTF
- Falso fondo ajustable
- Luz interior LED
- Paragolpes
- Kit de unión para la creación de islas, disponible como opción

Isla de supermercado bitemperatura con cristal curvo p

El refrigerador/congelador SFI es perfecto para la exposición de productos en supermercados, tiendas de comestibles, carnicerías, tiendas de alimentación para mascotas, etc. Las tapas de cristal curvas deslizantes ofrecen una visibilidad completa de los productos contenidos en el interior. La iluminación LED interior de bajo consumo en la pared trasera del congelador ilumina los productos. La iluminación LED cuenta con su propio cable independiente, de modo que se puede conectar al resto de las luces de la tienda y se puede apagar durante la noche para ahorrar energía. El refrigerador/congelador de supermercado se puede disponer en islas con una unidad de cabecera en cada extremo o debajo de una encimera MTF. El compresor de velocidad variable garantiza que la unidad solo regule la temperatura cuando sea necesario. De este modo se consigue aproximadamente un 20% más de eficiencia energética en comparación con el mismo modelo sin compresor de velocidad variable, por lo que su funcionamiento resulta más rentable. La gama SFI también está disponible como opción de congelador, así como en varios colores. Contacta con nuestro equipo de ventas para más información.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Exposición total | m² | 0.96 |
| Rango de temperatura | °C | -24 a -18 / -1 a +8 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 139 / 121 |
| Volumen bruto / neto | l | 715 / 422 |

Diseño y material

| | | |
|-------------------------|--|----|
| Número y tipo de tapas | 2 tapas deslizantes de cristal curvado | |
| Número de cestos y tipo | | |
| Sistema divisor | | Sí |
| Número de divisores | pcs | 2 |
| Patas | 6 patas regulables | |
| Acabado exterior | Blanco | |
| Acabado interior | Acero pintado blanco | |
| Luz interior | LED horizontal | |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|--------------------------|------|
| Tipo de control | Electrónico | |
| Tipo de refrigeración | Estática | |
| Tipo de descongelación | Automática, gas caliente | |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 100 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo


| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Clasificación energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 4.25 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1551.25 |
| Potencia de entrada | W | 384 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 48 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1320 x 720 x 627 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1456 x 858 x 890 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1520 x 915 x 980 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 26 |



Control digital



Falso fondo ajustable