TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	90 / 80
Capacidad para unidades de refrigeración	m³	7,6 - 10
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Diseño y material		
Acabado exterior		SS430
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	21.12
Consumo de energía anual	kWh/año	7709
Potencia de entrada	W	1310
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 910 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	700 x 1110 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	60


CRU7610P

Unidad de refrigeración monobloque (7,6-10 m³)

Características del producto
- Unidad de refrigeración monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

Unidad de congelación monobloque para cámaras de congelación con un volumen de 7,6 a 10 m³. Ten en cuenta que esta unidad de congelación monobloque viene premontada en un panel. Al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.



Monobloque trasero, anexo a panel



Control digital