



CR 120x150x220

Vriescelpanelen 120 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Vriescelpanelen met 120 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud		
Intern volume	m ³	2.37
Wanddikte	mm	120
Isolatie ­ dichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	257 / 240
Bruto/netto volume	l	
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	
Max belasting op vloer	kg/m ²	2000
Buitena ­ fwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit	
Slot	Ja	
Koelen en functies		
		44135
Stroom en verbruik		
		44135
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	960 x 1260 x 1960
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 1500 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2100 x 1350 x 1300
40 ft containerlading	st	16



Stevige greep



Vergrendelingssysteem