



CRU3050P

Chladicí bloková jednotka (3-5 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o ob

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.
Upozorňujeme, že tato monobloková chladicí jednotka je
dodávána předem namontovaná na panelu.

Parametry a obsah

Vhodné pro box o objemu	m ³	3 - 5
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Hrubá / čistá váha	kg	75 / 65

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	-

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	130
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Roční spotřeba	kWh/rok	6545
Denní spotřeba	kWh/24h	17.93
Příkon	W	1200
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 859 x 880
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Přepravní kontejner 40 stop	ks	68



Monobloková zadní strana – připojeno k panelu



Digitální řídicí jednotka