



SOCA-F18790B

Ventilovaný obslužný pult

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- 50 mm hluboká vanička na led
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- černá povrchová úprava
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- zadní police z nerezové oceli
- 2 x 220-240 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Prémiový obslužný pult pro podávání čerstvých ryb

Parametry a obsah

Hustota izolace	kg/m ³	50
Výstavní plocha	m ²	1.55
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	275
Hrubý / čistý objem	l	275
Hrubá / čistá váha	kg	310 / 250

Design a materiál

Tvrzené sklo	Ano
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení	LED
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Nerezová ocel

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, elektrické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Max Ambient	25°C at 60% RH	
Roční spotřeba	kWh/rok	2737.5
Denní spotřeba	kWh/24h	7.5
Příkon	W	480
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 900 x 545
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1875 x 1130 x 1190
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2100 x 1250 x 1400 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	9



Digitální ukazatel teploty



Snadno přístupný úložný prostor

Tento vysoce kvalitní obslužný pult vnese styl a funkčnost do každého obchodu s čerstvými rybami. Vyznačuje se elegantním designem, sklem proti zamřžování a osvětlením LED v horní části. Stane se atraktivním středem pozornosti každé prodejny, ale hezkým vzhledem to nekončí. Nerezová vana o hloubce 50 mm je navržena speciálně pro bezpečné skladování čerstvých ryb na ledu. Upozorňujeme, že kondenzát vzniklý při odtávání, musí být vzhledem k jeho objemu, odváděn přímo do kanalizace.

Obslužný pult se snadno čistí díky vnitřku z nerezové oceli a přednímu zvedacímu sklu s tlumiči, které se zvedá nahoru a zůstává na místě a tím usnadňuje přístup. Obslužná vitrína, je vybavena úložným prostorem se širokými dveřmi, do kterých se vejdou standardní přepravky E2(600*400 mm). Řadu SOC lze spojovat do sestavy, a lze tak vytvořit kompletní pultové řešení. Každá vitrína má dvě el. zásuvky 220-240V, takže k ní můžete připojit např. pokladnu.

Je také možné provést specifické objednávky na obslužné pulty SOC pro různé účely a teplotní rozsahy. Další informace vám poskytne náš prodejní tým.