TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	120 / 110
Kylenheternas kapacitet	m³	15,1 - 20
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Design och material		
Utvändig finish		SS430
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	200
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	34.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	12597
Ineffekt	W	2480
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 fot containerlast	delar	60

CRU1520N w/o Panel

Frysenhet monoblock (15 ,1-20m³)

Produktfunktioner
- Frysenhet monoblock
- Automatisk förångning av kondens
- Omgivningstemperatur på upp till +43 °C och 65 % luftfuktighet
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Yta i rostfritt stål
- Passar paneler med en tjocklek på 80–150 mm

Frysenhet monoblock för temperaturer från -10 till -20 °

Frysenhet monoblock för frysrum med en volym på 15,1-20 m³.

Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.



Monoblock baktill – ingen panel monterad

Digital kontroll