



BA31H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Hængslede alu-glasdøre
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den aluminiumsdøre med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med selvlukkende skydedøre.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	99 / 92
Nettovolumen	l	288
Bruttovolumen	l	311
Brutto-/ Nettovolumen	l	311 / 288
Total udstillingsareal	m²	0.77
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort	
Interiør	Stucco aluminium	
Antal døre	3	
Dørrantal & type	3 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	6
Hylde-antal & type	6 trådhylder, krom	
Hyldefarve	Krom	
Hyldedimension	400x318 / 432x318 mm	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	

Lås	Ja
Indvendigt lys	LED
Sikkerhedsglas	Ja

Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	90
Kølemiddel		R290
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Årligt energiforbrug	kWh/år	657
Energiforbrug	kWh/24t	1.8
EEl	%	12
Effekt	W	125
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 545 x 900
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 734
Pakkemål (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 970
40' container kapacitet	stk	64



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat