



FSC891S

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Der FSC891S ist ein vielseitiges Gerät, das sich für Getränke, Milchprodukte (Milch, Käse usw.) und Sandwiches eignet. Dank ventilatorunterstützter Kühlung, vertikaler Innenbeleuchtung und selbstschließenden Türen ist er ideal für Supermärkte, Geschäfte und Cafés. Mit selbstschließenden Glastüren und beleuchteter Abdeckung hält dieses Gerät Ihre Getränke kühl und präsentiert Ihre Produkte gleichzeitig auf optisch ansprechende Weise.

Dieses Modell ist standardmäßig mit einer weißen Außen- und Innenausstattung erhältlich. Es verfügt über 5 verstellbare weiße Drahtregale, 2 vertikale LED-Leuchten in voller Länge im Inneren des Schanks und eine LED-Beleuchtung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	166 / 153
Netto-Volumen	l	462
Bruttovolumen	l	707
Brutto-/Netto-Volumen	l	707 / 462
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Weiß RAL 9016	
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung	
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ	2 Selbstschließendes Schiebeglas	
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale	5 Tragoste, weiß	
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	794 x 470 mm	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine	4 Stellfüße	
Lenkrollen	4 Rollen	
Schloss	Ja	
Gehärtetes Glas	Ja	
Beleuchtung der Abdeckung	LED, kaltweiß	
Überdachungstyp	D-Form	
Innenbeleuchtung	LED	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	115
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D	
Energieverbrauch	kWh/24h	3.32
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1212
EEl	%	49,1
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	410
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	890 x 740 x 1990
Innenmaße (BxTxH)	mm	810 x 561 x 1556
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	950 x 840 x 2160
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28



Leuchtkasten



Schiebetüren