



SCU 1450 CP

Chladiaca skriňa presklené dvere

Vlastnosti produktu

- presklené krídlové dvere
- svetelný reklamný panel
- možno zmeniť otváranie dverí
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
- chladenie s pomocným ventilátorom
- zámok

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102
Hrubý / čistý objem	l	438 / 374

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	1 krídlové presklené dvere	
Tvrdené sklo	Áno	
Zmena otvárania dverí	Áno	
Počet a typ políc	6 roštové police biele	
Farba políc	Biela	
Rozmer políc	574 x 405 mm	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	196
Tvar svetelnej nadstavby	Tvar D	
Svetelná nadstavba - typ svetla	Studené biele LED osvetlenie	
Nožičky / nohy	2 nastaviteľné nožičky	
Kolieska	2 pojazdné valčeky	
Exteriér	Biela	
Interiér	ABS	
Vnútorňé osvetlenie	LED	
Zámek	Áno	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Mechanické	
Typ chladenia	S pomocným ventilátorom	
Typ odmravovania	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	80
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	E	
Denná spotreba	kWh/24h	2.58
Ročná spotreba	kWh/rok	942
Príkon	W	295
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	45

Rozmery

Vnútorňé rozmery (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200
Prepravný kontajner 40 stop	ks	51



Pevné madlo



Vertikálne vnútorné svetlo