



## RF1420X1

Staande vriezer GN2/1

### Producteigenschappen

- Roestvrij stalen kast
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Geventileerde koeling
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare roosters GN2/1
- Pedaal voor het openen van de deur (zelf te monteren)
- Onderhoudsvrije condensor
- Sterke wielen
- Slot

2-deurs roestvast stalen vriezer voor professionele keuk

De RK710X1 is een energiezuinige vriezer, speciaal ontworpen voor professionele omgevingen, en verbruikt 36% minder energie dan het vorige RK142X1-model.

Deze staande vriezer is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal, wat hem geschikt maakt voor de intensieve werkomstandigheden in drukke keukens. Hij is uitgerust met verstelbare GN2/1 planken en de deur heeft een 105 graden stop, waardoor het bevoorraden eenvoudig is. Voor extra gemak is er een optioneel voetpedaal beschikbaar voor handsfree deurbediening. De stevige wielen zorgen ervoor dat de koeler gemakkelijk kan worden verplaatst tijdens het schoonmaken.

Dankzij het efficiënte, geventileerde koelsysteem blijft de inhoud vers, en met de digitale regelaar kan de temperatuur nauwkeurig worden ingesteld. Daarnaast biedt de NFC- en Bluetooth-connectiviteit de mogelijkheid om via een app de verlichting te bedienen, de temperatuur te monitoren en gegevens te exporteren voor rapportage.

|                          |          |                                        |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|
| Bruto/netto gewicht      | kg       | 234 / 224                              |
| Netto volume             | l        | 954                                    |
| Bruto volume             | l        | 1300                                   |
| Bruto/netto volume       | l        | 1300 / 954                             |
| Temperatuurbereik        | °C       | -22 tot -18                            |
| Klimaatklasse            |          | 5                                      |
| Buitenafwerking          |          | SS304                                  |
| Binnenafwerking          |          | SS304                                  |
| Deur aantal              |          | 2                                      |
| Deur aantal & type       |          | 2 zelfsluitende dichte scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur          |          | Ja                                     |
| Max belasting op planken | kg/m²    | 70                                     |
| Aantal roosters          | st       | 6                                      |
| Planken aantal & type    |          | 6 draadplanken grijs                   |
| Plankkleur               |          | Grigio                                 |
| Plankmaten               |          | 530x650                                |
| Zwenkwielen              |          | Zwenkwielen                            |
| Slot                     |          | Ja                                     |
| Binnenverlichting        |          | LED                                    |
| Type regelaar            |          | Elektronisch                           |
| Type koeling             |          | Geventileerd                           |
| Type ontdooiing          |          | Automatisch, elektrisch                |
| Koelmiddel               |          | R290                                   |
| Koelmiddelinhoud         | g        | 150                                    |
| Thermometer              |          | Ja                                     |
| Energieklasse            |          | B                                      |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1763                                   |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 4.83                                   |
| EEl                      | %        | 28.6                                   |
| Input vermogen           | W        | 480                                    |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50                             |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 48                                     |
| Externe maat (BxDxH)     | mm       | 1420 x 875 x 2090                      |
| Interne maat (BxDxH)     | mm       | 1240 x 700 x 1501                      |
| Verpakte maat (BxDxH)    | mm       | 1445 x 905 x 2150                      |
| 40 ft containerlading    | st       | 16                                     |



Pedaal voor het openen van de deur



Digitale thermostaat